

## ICOPAL PAPA W64/1200 NAWIERZCHNIOWA 15M2/ROLKA



**Cena :**

**Chwilowy brak ceny**

Nr katalogowy : **12805**

Producent : **ICOPAL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** W/64/1200 to papa asfaltowa, wierzchniego krycia. Do produkcji papy stosuje się asfalt niemodyfikowany, osnowę stanowi welon z włókien szklanych o gramaturze 64 g/m<sup>2</sup>. Od wierzchniej strony papy znajduje się gruboziarnista posypka. Spodnia strona papy pokryta jest drobnoziarnistą posypką. Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę klei się do podłoża za pomocą lepików asfaltowych. **WŁAŚCIWOŚCI**- gramatura osnowy (welon z włókna szklanego): 64 g/m<sup>2</sup> - zawartość asfaltu niemodyfikowanego: min. 1200 g/m<sup>2</sup> - siła zryw. przy rozciąganiu. paska szer. 5 cm, śr. z obu kierunków: min. 200 N - wydłużenie przy zerwaniu: min. 2 % - giętkość w obniżonych temperaturach: 0<sup>o</sup> C - odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h: +70<sup>o</sup> C - długość rolki: 15 m - szerokość rolki: 1,0 m PN-B-27620:1998 Certyfikat na znak bezpieczeństwa B/13/10066/02