

**KREISEL GIPS BUDOWLANY 610 20KG (54SZT/PALETA)****Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22460**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** Spoiwo gipsowe, ekologiczne o bardzo dobrych parametrach roboczych i użytkowych po zarobieniu wodą. Do wszechstronnego zastosowania. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem wiązania. **PRZEZNACZENIE** GIPS 610 przeznaczony jest do szpachlowania nierówności, likwidacji ubytków i spękań, do montażu instalacji elektrycznych i listew tynkarskich, do prac sztukatorskich i tym podobnych. Może także służyć do łączenia drobnych elementów gipsowych do podłoża mineralnych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. **DANE TECHNICZNE** Skład: półwodny siarczan wapnia Gęstość nasypowa: ok. 0,86 g/cm<sup>3</sup> Wytrzymałość na ściskanie: 14 MPa Wytrzymałość na zginanie: 4 MPa Przyczepność do podłoża: 0,5 MPa Temperatura stosowania (materiału, podłoża, powietrza): od + 5°C do +25°C Proporcja mieszania z wodą: 0,6l wody na 1,0kg suchej mieszanki Czas obróbki: maksymalnie do 8 minut (w temperaturze +20°C) **PARAMETRY** Przechowywanie: Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Opakowania: Worki 20 kg na paletach po 54 sztuki Dokument odniesienia: PN-EN-13279-1:2005 Spoiwa gipsowe i tynki gipsow