

**KREISEL GIPS DO SPOINOWANIA PŁYT G-K 691 5KG****Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22465**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** Przygotowana fabrycznie sucha mieszanka wyselekcjonowanych gipsów, wypełniaczy i domieszek modyfikujących, Po zarobieniu wodą tworzy doskonale urabialną, jednorodną, gęstoplastyczną masę o dobrych parametrach wytrzymałościowych, odporną na spękania. Zawiera włókna zbrojące. Nie wymaga używania taśmy. **PRZEZNACZENIE** GIPS DO SPOINOWANIA PŁYT G-K 691 przeznaczona jest przede wszystkim do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych o odpowiednim kształcie krawędzi. Może mieć także zastosowanie do uzupełniania ubytków i szpachlowania podłoża mineralnych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. **DANE TECHNICZNE** Dane techniczne: Skład: gipsy, wypełniacze, polimery, domieszki modyfikujące, włókna zbrojące Gęstość nasypowa: ok. 1,0 g/cm<sup>3</sup> Wytrzymałość na zginanie: 0,25MPa Czas wiązania: 60 do 180 minut Brak pęknięć w strefie 150mm od cienkiego końca klina Pozostałość na sicie 200m: 1% Pozostałość na sicie 315m: 0% Przyczepność do podłoża: 1,0N/mm<sup>2</sup> Klasyfikacja ogniowa: A1 Klasyfikacja zgodnie z PN-EN-13963: typ 4B, standardowo wiążąca **PARAMETRY** Przechowywanie: Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Opakowania: Worki 20 kg na paletach po 54 sztuki Worki 5 kg Dokument odniesienia: PN-EN-13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych"