

KREISEL GŁADŹ RENOWACYJNA 930 25KG (48SZT/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22333**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Gładź Renowacyjna 930 to fabrycznie przygotowana mieszanka spoiw hydraulicznych, droбноziarnistych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących. Charakteryzuje się łatwością wykonania, wysoką przyczepnością i odpornością na zmienne czynniki. Nadaje się do stosowania wewnątrz i za zewnątrz budynków. Nie ogranicza paroprzepuszczalności. Produkt zgodny jest z wytycznymi WTA. **PRZEZNACZENIE** Gładź Renowacyjna 930 jest warstwą wykończeniową w systemie tynków renowacyjnych KREISEL, nakładana na tynk renowacyjny 921 lub ewentualnie 922. Stosowana także jako warstwa wygładzająca w renowacjach zniszczonych fasad. Produkt szczególnie polecany do renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych. **DANE TECHNICZNE** Skład: spoiwa hydrauliczne, wypełniacze mineralne, dodatki modyfikujące Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,50 g/cm³ Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,20 g/cm³ Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CSI Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 0,5 MPa Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,25 MPa; FP: B Skurcz po 28 dniach twardnienia: <0,1% Odporność na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie: Współczynnik przepuszczalności pary wodnej m: 15 Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna): < 0,47 W/m*K Reakcja na ogień: Klasa A1 **PARAMETRY** Opakowania: Worki 25kg na paletach po 48 sztuk. Przechowywanie: Do 9 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska."