

KREISEL GŁADŹ GIPSOWA 601 20KG (54SZT/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22455**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Biała gładź gipsowa, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki wyselekcjonowanych składników mineralnych, wypełniaczy i domieszek modyfikujących. Znajduje zastosowanie w pracach wykończeniowych, dekoracyjnych i remontowych. Pozwala doprowadzić ściany i sufity do idealnej gładkości przed malowaniem. Może być wykorzystywana także do wypełniania ubytków, rys i spękań w tynkach. Wykazuje dużą przyczepność do podłoża, daje się łatwo rozprowadzać i wygładzać, a podczas wiązania nie doznaje skurczu. **PRZEZNACZENIE** Gładź gipsowa przeznaczona jest do wygładzania ścian i sufitów w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza w trakcie użytkowania nie przekracza 70%. Może być wykonywana na takich podłożach, jak: betony, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe itp. Nie należy stosować jej na metale, szkło, tworzywa sztuczne oraz na podłoża zawilgocone i podlegające odkształceniom. Nie stosować także na farby wapienne i kredowe. **DANE TECHNICZNE** Skład: gips budowlany, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, dodatki. Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,0 g/cm³ Wytrzymałość na ściskanie: 3,5 MPa Wytrzymałość na zginanie: 1,5 MPa Przyczepność do podłoża: 0,5 MPa **PARAMETRY** Opakowania: Worki 20 kg na paletach po 54 sztuki. Przechowywanie: Do 9 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 13279-1:2007