

**KREISEL GŁADŹ WAPIENNA 660 25KG (48SZT/PALETA)****Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22459**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** Drobnoziarnista zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o dużej przyczepności do podłoża. Nadaje się do stosowania wewnątrz budynków. **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do ręcznego wykonywania wyjątkowo gładkich wypraw pocienionych na tynkach podkładowych cementowych, cementowo-wapiennych (np. TYNK MASZYNOWY 501, TYNK MASZYNOWY LEKKI 502L, zaprawa tynkarska POZTYNK 560) itp. **DANE TECHNICZNE** Skład: wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki Gęstość nasypowa: ok. 1,0 g/cm<sup>3</sup> Gęstość brutto w stanie suchym: 1400kg/m<sup>3</sup> 5% Przyczepność do podłoża: 0,25N/mm<sup>2</sup>; FP: B Wytrzymałość na ściskanie: CSI (0,4-2,5N/mm<sup>2</sup>) Współczynnik przewodzenia ciepła : 0,66W/m\*K Uziarnienie: 0-0,5 mm **PARAMETRY** Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska" Grudzień 2010