

KREISEL GŁADŹ WAPIENNO-CEMENTOWA 662 25KG (48SZT/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22524**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Drobnziarnista zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o dużej przyczepności do podłoża. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do ręcznego wykonywania wyjątkowo gładkich wypraw pocienionych na tynkach podkładowych cementowych, cementowo-wapiennych (np. TYNK MASZYNOWY 501, TYNK MASZYNOWY LEKKI 502L, zaprawa tynkarska POZTYNK 560), podłożach betonowych itp. **DANE TECHNICZNE** Skład: wapno hydratyzowane, cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki. Gęstość nasypowa: ok. 1,3 g/cm³ Gęstość brutto w stanie suchym: 1300 kg/m³ Wytrzymałość na ściskanie: CS I (0,4-2,5N/mm²) Przyczepność do podłoża cementowego: FP:B (0,25N/mm²) Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: : 15 Absorpcja wody: 0,3kg/m²min0,5 Trwałość. Ubytek masy po 25 cyklach: max. 15% Trwałość. Spadek wytrzymałości na zginanie: max.55% Uziarnienie: 0-0,5 mm Zawartość rozpuszczalnego chromu w gotowej masie wyrobu: 0,0002% **PARAMETRY** Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska" Grudzień 2010