

KREISEL GRUNTOLIT-S 312 15KG (33SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22256**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Środek gruntujący pod tynki gipsowe Gotowy środek gruntujący produkowany na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowo-styrenowej.

Wzmacnia podłoże, ogranicza i wyrównuje jego chłonność, nie zmniejszając paroprzepuszczalności. Jest odporny na podwyższoną alkaliczność gruntowanych podłoży. Przeznaczony do gruntowania wszystkich nasiąkliwych, chłonnych i osłabionych podłoży pod tynki gipsowe. **PRZEZNACZENIE** Przeznaczony do gruntowania wszystkich nasiąkliwych, chłonnych i osłabionych podłoży pod tynki gipsowe. GRUNTOLIT-S 312 zwiększa przyczepność i ułatwia ich nakładanie, powoduje równomierne wysychanie zaprawy tynkarskiej, zapobiega odparzeniom i spękanom tynku oraz poprawia wytrzymałość.

DANE TECHNICZNE Skład: dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, dodatki uszlachetniające Gęstość objętościowa: ok. 1,1 g/cm³ Dane wykonawcze: Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5oC do +25oC Kolor: czerwony Czas wysychania powłoki: ok. 2-4 godziny Możliwość nanoszenia zapraw: po 24 godzinach od naniesienia środka gruntującego Zużycie: od 0,05 do 0,3 kg/m² **PARAMETRY** Opakowania: Pojemniki plastikowe 15kg na paletach po 33 sztuki. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C. Dokument odniesienia: Produkt przebadany zgodnie z PN-C-81906: 2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania".