

KREISEL GRUNTOLIT-SK 313 15KG (33SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22257**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Skoncentrowany środek gruntujący produkowany na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowo-styrenowej. Wzmacnia podłoże, ogranicza i wyrównuje jego chłonność, nie zmniejszając paroprzepuszczalności. Jest odporny na podwyższoną alkaliczność gruntowanych podłoży. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. **PRZEZNACZENIE** Przeznaczony do gruntowania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży pod tynki gipsowe i wylewki anhydrytowe. W przypadku zastosowania pod tynki gipsowe GRUNTOLIT-SK 313 zwiększa przyczepność i ułatwia ich nakładanie, powoduje równomierne wysychanie zaprawy tynkarskiej, zapobiega odparzeniom i spękanom tynku oraz poprawia wytrzymałość. W przypadku zastosowania środka gruntującego jako warstwy kontaktowej pod wylewki ma on decydujący wpływ na rozlewność masy, poprawę warunków wiązania i osiągnięcia zakładanych parametrów wytrzymałościowych podkładu. **DANE TECHNICZNE** Dane techniczne Skład: skoncentrowana dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, dodatki uszlachetniające Gęstość objętościowa: ok. 1,01 g/cm³ Dane wykonawcze: Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C Kolor: zielony Czas wysychania powłoki: ok. 2-4 godziny Możliwość nanoszenia zapraw: po 12 godzinach od naniesienia środka gruntującego Proporcje rozcieńczania z wodą: - podłoża o bardzo dużej nasiąkliwości: max. 1:2 (GRUNTOLIT-SK 313 : woda) **PARAMETRY** Opakowania: Pojemniki plastikowe 15kg na paletach po 33 sztuki. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C. Dokument odniesienia: Produkt przebadany zgodnie z PN-C-81906: 2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania".