

KREISEL DYSPERBIT GRUNT 833 3KG (144SZT/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22290**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Drobnocząsteczkowa, wodorozcieńczalna emulsja bitumiczna lekko modyfikowana kauczukiem syntetycznym o dużej zawartości asfaltu, do stosowania na suche jak i na wilgotne podłoża. Niewielki dodatek kauczuku powoduje powstanie elastycznej, bardzo silnie związanej z podłożem powłoki hydroizolacyjnej. Emulsja jest odporna także na słabe kwasy i zasady, może być stosowana w bezpośrednim kontakcie ze styropianem. Jako roztwór do gruntowania posiada bardzo dobre właściwości penetrujące (wysoka wsiąkliwość w podłoże). Na powierzchni gruntowanej tworzy warstwę szczepną dla materiałów powłokowych. **PRZEZNACZENIE** Po rozcieńczeniu z wodą jako roztwór gruntujący (betonów, murów z cegły, stropodachów, tarasów, połączeń dachowych, itp.) pod powłoki hydroizolacyjne wykonane z Dysperbitu 830, Styrbitu 2000 832, pap termozgrzewalnych i innych materiałów powłokowych. Stosowana na takie podłoża jak: tynki cementowe, cementowo wapienne, ściany z betonu, cegły, bloczków gipsowych oraz betonu komórkowego, płyty betonowe, cementowe, stropy betonowe, papy. Podłoże musi być odpowiednio związane i wysezonowane. Stosować na zewnątrz budynków. **DANE TECHNICZNE** Barwa: ciemno brązowa Pozostałość suchej masy: 60% Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +35°C Ilość warstw: 1 jako roztwór gruntujący (1:9 z wodą pod powłoki hydroizolacyjne, 1:4 z wodą pod papy termozgrzewalne) Na podłoża bardzo chłonne dwie warstwy Czas schnięcia: ok. 3 godziny Zużycie: 0,2 - 0,3 kg/m² roztworu przy gruntowaniu **PARAMETRY** Nazwa: 3 kg Waga: 3 kg Ilość w opakowaniu: 3 Jednostka miary: kg