

KREISEL EXTRALEP 106 25KG (48SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22342**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Zaprawa do mocowania płytek ceramicznych, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiw, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę klejącą do nakładania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Z uwagi na krótki czas twardnienia, umożliwia spoinowanie po 3-4 godzinach od ułożenia płytek. **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych o nasiąkliwości $>3\%$ (glazury i terakoty) do sztywnych, nieodkształcalnych, dobrze przyczepnych podłoży wewnątrz i w przypadku stosowania płytek mrozoodpornych na zewnątrz budynków, w miejscach nie narażonych na znaczące odkształcenia wykładziny na skutek zmian temperatury. Może być także używana do mocowania płytek o nasiąkliwości $<3\%$ (np. gresowych) wewnątrz pomieszczeń. Podłożami mogą być: betony zwykłe, betony na kruszywie lekkim, betony komórkowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy cementowe. Zaprawy tej nie należy stosować do układania płytek na jastrychach anhydrytowych, jastrychach z ogrzewaniem podłogowym, a także do przyklejania płytek gresowych na zewnątrz budynków. **DANE TECHNICZNE** Skład: cementy, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące. Gęstość objętościowa: ok. $1,60 \text{ g/cm}^3$ Typ i klasa zaprawy wg PN-EN 12004:2008: C1FT Przyczepność po 28 dniach do normatywnego podłoża betonowego: 0,5 MPa Spływ: 0,5mm Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: 0,0002 % **PARAMETRY** Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk Przechowywanie: Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 12004:2008