

KREISEL FARBA AKRYLOWA 001 II GRUPA 5L (80SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **11759**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Gotowa do użycia farba produkowana na bazie żywicy akrylowej. Łatwa do nakładania, dobrze kryjąca, odporna na warunki atmosferyczne: deszcz, nasłonecznienie, mróz i wiatr. Farba jest wyrobem ekologicznym i nietoksycznym. Tworzy powłokę matową, gładką, bez zmarszczeń i spękań. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. **PRZEZNACZENIE** Farba hydrofobowa do wykonywania pokryć malarskich na takich podłożach, jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, betony, materiały gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe. Nie należy jej nakładać na tynki wapienne, powłoki z farb klejowych, olejnych, na powierzchnie lakierowane i z tworzyw sztucznych. Jeżeli przeznaczona do malowania elewacja znajduje się na terenie, gdzie może wystąpić podwyższone stężenie zarodników mchów, glonów itp. (np. w okolicach lasów, zbiorników wodnych), zaleca się opcjonalnie wzmocnić odporność farby dodatkiem środka biobójczego (dodatkowe zabezpieczenie powłokowe). **DANE TECHNICZNE** Skład: dyspersja wodna żywicy akrylowej, wypełniacze mineralne, pigmenty Gęstość objętościowa: ok. 1,45 g/cm³ Przepuszczalność pary wodnej przez powłokę: 140 g/m² 24h Odporność powłoki na szorowanie na mokro: 5000 cykli **PARAMETRY** Opakowania: Pojemniki 5 l na paletach po 80 sztuk. Pojemniki 15 l na paletach po 33 sztuki. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych w miejscach suchych i temperaturze od +5°C do +25°C. Dokument odniesienia: PN-C-81913:1998