

KREISEL FARBA MINERALNA STRUKTURALNA 071 25KG (48SZT/PALETA) WOREK



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **14990**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Mineralna farba strukturalna w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy farbę do natryskowego wykonywania ostatecznej, dekoracyjnej warstwy w garażowym systemie ociepleń. Jest to powłoka niepalna, o wysokiej odporności na uderzenia >3J. Wodo- i mrozoodporna. **PRZEZNACZENIE** Farba przeznaczona jest do natryskowego wykonywania dekoracyjnej powłoki w systemie garażowym TURBO-WG firmy KREISEL. Dzięki zawartości odpowiednich kruszyw uzyskuje się powłokę o strukturze baranka (ziarnistej). **DANE TECHNICZNE** Dane techniczne Skład: spoiwa mineralne, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące, pigmenty Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,02 g/cm³ Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie 8mm: brak rys Straty prażenia 450°C: 2,0% +/- 0,2% Dane wykonawcze Środki gruntujące podłoża: TYNKOLIT G-SA 342 Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C Proporcje mieszania z wodą: ok. 7,5-8,0 l wody na 25 kg suchej mieszanki Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 2 godziny (przy temperaturze +20°C) Uziarnienie: 1mm **PARAMETRY** Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Ostrzeżenie: Produkt po zarobieniu wodą daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8494/2011/ Aneks 1