

**KREISEL FARBA NANOTECH 006 IV GRUPA 5L (80SZT/PALETA)****Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22476**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** Gotowa do użycia farba, produkowana na bazie nanocząsteczkowej emulsji silikonowej. Dzięki unikatowej technologii jest niezwykle odporna na wnikanie wody (hydrofobowa). Posiada także dobrą paroprzepuszczalnością, znaczną odporność na czynniki zanieczyszczenia środowiska - w tym agresję biologiczną oraz na promieniowanie UV. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Dostępna w 226 kolorach. **PRZEZNACZENIE** Farba szczególnie polecana do renowacji obiektów zabytkowych i budynków narażonych na niekorzystne działanie czynników zanieczyszczenia środowiska. Nadaje się do nakładania na takie podłoża jak: wszystkie tradycyjne tynki mineralne, stare i nowe cienkowarstwowe tynki mineralne, akrylowe, silikonowe i silikony, betony, płyty gipsowo-kartonowe, dobrze trzymające się powłoki farb mineralnych i dyspersyjnych. Nie należy jej nakładać na tworzywa sztuczne, powierzchnie lakierowane, powłoki z farb wapiennych, klejowych, elastycznych farb dyspersyjnych. W przypadku stosowania w środowisku o silnym zagrożeniu agresji biologicznej (bliskość lasów, zbiorników wodnych i inne) zaleca się opcjonalnie wzmocnić odporność farby dodatkiem środka biobójczego (dodatkowe zabezpieczenie powłokowe). **DANE TECHNICZNE** Dane techniczne: Skład: nanocząsteczkowa żywica silikonowa, spoiwa akrylowe, wypełniacze i pigmenty Gęstość objętościowa: ok. 1,48 g/cm<sup>3</sup> Współczynnik oporu dyfuzyjnego 1630 Przepuszczalność pary wodnej przez powłokę: 70 g/m<sup>2</sup>24h Odporność powłoki na szorowanie na mokro: 5000 cykli **PARAMETRY** Dane wykonawcze: Środki gruntujące: GRUNTOLIT-SO 305 Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C Czas wysychania powłoki: ok. 12 godzin przy temperaturze +20°C Kolorystyka: paleta 226 barw Zużycie przy jednokrotnym malowaniu: ok. 150-250 ml/m<sup>2</sup> w zależności od chłonności i struktury podłoża oraz wybranej metody malowania. Opakowania: Pojemniki plastikowe 5l na paletach po 80 sztuk. Pojemniki plastikowe 15l na paletach po 33 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C. Dokument odniesienia: Spełnia wymagania normy PN-C-81913:1998 oraz normy PN-91/B-10102:1997 Zawartość LZO (VOC): maks