

KREISEL FARBA SILIKATOWA 002 III GRUPA 15L (33SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **11326**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Gotowa do użycia mineralna farba produkowana na bazie szkła wodnego. Dobrze kryjąca, odporna na czynniki zanieczyszczenia środowiska i promieniowanie UV. Nie stanowi pożywki dla bakterii i grzybów. Charakteryzuje się bardzo dużą paroprzepuszczalnością i wytrzymałością mechaniczną. W wyniku procesu sylikacji doskonale łączy się z podłożem mineralnym. Dzięki hydrofobizacji jest odporna na wodę i zacinający deszcz. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. **PRZEZNACZENIE** Farba hydrofobowa do wykonywania pokryć malarskich na takich podłożach, jak: stare i nowe wyprawy tynkarskie, beton, kamienie naturalne, powłoki wypraw silikatowych itp. Stosowana szczególnie w ochronie zabytków do renowacji i remontu starych budynków. Jeżeli przeznaczona do malowania elewacja znajduje się na terenie, gdzie może wystąpić podwyższone stężenie zarodników mchów, glonów itp. (np. w okolicach lasów, zbiorników wodnych), zaleca się opcjonalnie wzmocnić odporność farby dodatkiem środka biobójczego (dodatkowe zabezpieczenie powłokowe). **DANE TECHNICZNE** Skład: szkło wodne potasowe, wypełniacze mineralne, pigmenty mineralne. Gęstość objętościowa: ok. 1,45 g/cm³ Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej: < 0,46 kg/(m²h) Odporność powłoki na szorowanie na mokro: 5000 cykli **PARAMETRY** Opakowania: Pojemniki 5 l na paletach po 80 sztuk. Pojemniki 15 l na paletach po 33 sztuki. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych w miejscach suchych i temperaturze od +5°C do +25°C. Dokument odniesienia: PN-C-81913:1998