

KREISEL FARBA SILIKONOWA 003 C CALIFORNIA II 15L (33SZT/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **11632**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Gotowa do użycia farba, produkowana na bazie emulsji żywicy silikonowej i kombinacji spoiw akrylowych. Łatwa do nakładania, tworzy beznapiętniową powłokę zabezpieczającą przed wnikaniem wilgoci. Charakteryzuje się bardzo dużą paroprzepuszczalnością, odpornością na czynniki zanieczyszczenia środowiska i promieniowanie UV oraz dużą wytrzymałością mechaniczną. Jest wyrobem ekologicznym odpornym na mikroorganizmy i mało podatnym na zabrudzenia. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Dostępna w 128 kolorach palety barw CALIFORNIA I i 80 kolorach palety barw CALIFORNIA II. **PRZEZNACZENIE** Farba szczególnie polecana do renowacji obiektów zabytkowych i budynków narażonych na niekorzystne działanie czynników zanieczyszczenia środowiska jak np. smog, kwaśne deszcze itp. Nadaje się do nakładania na takie podłoża jak: wszystkie tradycyjne tynki mineralne, stare i nowe cienkowarstwowe tynki mineralne, akrylowe, silikatowe i silikonowe, betony, płyty gipsowo-kartonowe, dobrze trzymające się powłoki farb mineralnych i dyspersyjnych. Nie należy jej nakładać na tworzywa sztuczne, powierzchnie lakierowane, powłoki z farb wapiennych, klejowych, elastycznych farb dyspersyjnych i powierzchnie pokryte olejem. Jeżeli przeznaczona do malowania elewacja znajduje się na terenie gdzie może wystąpić podwyższone stężenie zarodników mchów, glonów itp. (np. w okolicach lasów, zbiorników wodnych) zaleca się opcjonalnie wzmocnić odporność farby dodatkami środka biobójczego (dodatkowe zabezpieczenie powłokowe). **DANE TECHNICZNE** Dane techniczne: Skład: żywica silikonowa, spoiwa akrylowe, wypełniacze i pigmenty Gęstość objętościowa: ok. 1,50 g/cm³ Współczynnik oporu dyfuzyjnego 1130 Przepuszczalność pary wodnej przez powłokę: 150 g/m²24h Odporność powłoki na szorowanie na mokro: 5000 Dane wykonawcze: Środki gruntujące: GRUNTOLIT-SO 305 Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C Czas wysychania powłoki: ok. 12 godzin przy temperaturze +20°C Kolorystyka: paleta 128 barw CALIFORNIA I i 80 kolorów CALIFORNIA II Zużycie przy jednokrotnym malowaniu: ok. 150-250 ml/m² w zależności od chłonności i struktury podłoża oraz wybranej metody malowania **PARAMETRY** Opakowania: Pojemniki plastikowe 15l na paletach po 33 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C. Dokument odniesienia: PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków". Aprobaty Techniczne ETA - 07/0118 i ETA - 07/0192