

**KREISEL KAMLEP PLUS 108 25KG (48SZT/PALETA)****Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22343**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** Zaprawa do mocowania płytek i kalibrowych płyt z kamienia naturalnego, a także do mocowania płytek ceramicznych, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiw, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy białą, jednorodną masę klejącą. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Dzięki dodatkowi trasu oraz innym specjalnym składnikom, zaprawa ma właściwości zapobiegające powstawaniu przebarwień kamienia i wykwitów. Charakteryzuje się dużą przyczepnością, elastycznością oraz szerokim zakresem stosowania.

**PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek i kalibrowych płyt z kamienia naturalnego (marmuru, wapieni, piaskowca, granitu itp.), zarówno do podłoży sztywnych, jak i odkształcalnych, dobrze lub słabo przyczepnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym także na tarasach i balkonach (o spadku >2%). Może być ponadto używana do mocowania wszystkich rodzajów płytek ceramicznych (glazury, terakoty, klinkieru, gresu), także wielkoformatowych. Podłożami mogą być: betony zwykłe, betony na kruszywie lekkim, betony komórkowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne i inne o odpowiedniej wytrzymałości, sztywno mocowane płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe, także z ogrzewaniem podłogowym, stare okładziny z płytek ceramicznych, wewnętrzne asfalty lane, wiórowe płyty ściennie, powierzchnie pokryte płynną folią lub zaprawami uszczelniającymi.

**DANE TECHNICZNE** Skład: cement portlandzki biały, tras, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące. Gęstość objętościowa: ok. 1,65 g/cm<sup>3</sup>. Typ i klasa zaprawy wg PN-EN 12004:2008: C2TE. Przyczepność po 28 dniach do normatywnego podłoża betonowego: 1,0 MPa. Spływ: 0,5 mm.

**PARAMETRY** Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 12004:2008