

KREISEL KLEJ GIPSOWY 680 20KG(54SZT/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22463**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Gipsowy klej montażowy, przygotowany fabrycznie w postaci suchej mieszanki gipsu budowlanego, wypełniaczy i domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednolitą masę o konsystencji pasty, dającą się łatwo nanosić i szybko zastygającą po rozpoczęciu wiązania. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością zarówno do podłoża, jak i do płyt gipsowo-kartonowych oraz innych materiałów. **PRZEZNACZENIE** Klej przeznaczony jest przede wszystkim do mocowania do powierzchni ścian płyt gipsowo-kartonowych, a także pasów z płyt gipsowo-kartonowych stanowiących konstrukcję pod zasadnicze płyty ścienne. Nadaje się do mocowania innych elementów gipsowych oraz sztywnych płyt z materiałów izolacyjnych do ścian wewnątrz pomieszczeń. Klej może być również stosowany przy wznoszeniu ścian działowych do łączenia płyt gipsowych, np. PRO-MONTA. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży gipsowych, z cegieł i pustaków ceramicznych, bloczków wapienno-piaskowych, elementów z betonu zwykłego i komórkowego wewnątrz pomieszczeń. **DANE TECHNICZNE** Skład: gips budowlany, gips sztukatorski, wypełniacze i dodatki modyfikujące. Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 0,85 g/cm³ Wytrzymałość na ściskanie: 6 MPa Wytrzymałość na zginanie: 2,5 MPa Przyczepność do podłoża betonowego: 0,9 MPa Przyczepność do płyt gipsowo-kartonowych: 0,3 MPa **PARAMETRY** Opakowania: Worki 20 kg na palecie po 54 sztuki. Przechowywanie: Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań."