

KREISEL LEPIK NA ZIMNO 831 18KG (33SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22287**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Masa bitumiczna z dodatkiem związków chemicznych poprawiających przyczepność do różnych podłoży i możliwość stosowania na lekko wilgotne podłoża. Zawartość dodatków powoduje (po odparowaniu rozcieńczalnika) powstanie powłoki o elastoplastycznych właściwościach, silnie związanej z podłożem. Powłoka jest odporna na działanie wody, słabych kwasów, zasad i agresywnych związków zawartych w ziemi. Zawiera rozpuszczalnik organiczny.

PRZEZNACZENIE Przyklejanie pap asfaltowych do podłoży, klejenie warstw pap między sobą, wykonywanie bezspoinowych powłok wodoszczelnych w budownictwie. Stosować na zewnątrz budynków. **DANE TECHNICZNE** Barwa: czarna Pozostałość suchej masy: 70% Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +35°C Grubość warstwy: 0,5 - 0,9mm Ilość warstw: 1 do klejenia pap; 2 - 4 jako hydroizolacja Czas schnięcia: pyłosuchość: 6 godzin; suchość właściwa: 24 godziny Zużycie: 0,6 - 1,0kg/m²/warstwę **PARAMETRY** Opakowania: Wiaderko 9 i 18kg Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach. Produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy. Ostrzeżenie: Produkt chronić przed dziećmi. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu. Dokument odniesienia: PN-B 24620:1998 i PN-B 24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.