

GRUPA
psb

POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE

Utworzono 25-04-2025

KREISEL MOZATYNK-S 050 GRUPA A 25KG (33SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22453**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Masa tynkarska do wykonywania wypraw pocienionych, gotowa do stosowania, produkowana na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej z jednofrakcyjnym kruszywem kolorowym. Nie zawiera amoniaku i rozpuszczalników organicznych. Po stwardnieniu wodo- i mrozooodporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością, trwałością kolorów, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, zmywanie, szorowanie oraz wpływ czynników atmosferycznych.

PRZEZNACZENIE Masa przeznaczona jest do ręcznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych tynkach podkładowych, tynkach gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych oraz na warstwie zbrojonej w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Nadaje się do użycia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Stosowana do wykonywania dekoracyjnych powierzchni cokołów, balustrad balkonowych, elementów ogrodzeń itp., a wewnątrz budynków korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń wystawowych itp. Masy nie należy nanosić na tynki wapienne i termoizolacyjne.

DANE TECHNICZNE Skład: wodna dyspersja czystej żywicy akrylowej, kruszywo kolorowe naturalne lub barwione
Gęstość objętościowa: ok. 1,75 g/cm³
PARAMETRY Opakowania: Wiadra 25 kg na paletach po 33 sztuki.
Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C. Dokument odniesienia: EN 15824:2009 Właściwości tynków zewnętrznych i wewnętrznych zawierających spoiwo organiczne"