

KREISEL MOZATYNK-S 051 BAZA**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **20470**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Masa tynkarska do wykonywania wypraw pocienionych, gotowa do stosowania po wymieszaniu obu składników tynku. Produkowana na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej (Baza I) z jednofrakcyjnym kruszywem kolorowym (Baza II). Nie zawiera amoniaku i rozpuszczalników organicznych. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością, trwałością kolorów, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, zmywanie, szorowanie oraz wpływ czynników atmosferycznych. Gotowy produkt uzyskany jest poprzez wymieszanie Bazy I (żywicy) z 4 opakowaniami Bazy II (kruszywo). **PRZEZNACZENIE** Masa przeznaczona jest do ręcznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, cementowych i cementowo-wapiennych tynkach podkładowych, tynkach gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych oraz na warstwie zbrojonej w systemach ocieplania ścian budynków. Nadaje się do użycia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Znajduje zastosowanie do wykonywania dekoracyjnych powierzchni cokołów, balustrad balkonowych, elementów ogrodzeń itp., a wewnątrz budynków - korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń wystawowych, itp. Masy nie należy nanosić na tynki wapienne, termoizolacyjne i systemy ociepleń oparte na wełnie mineralnej. **DANE TECHNICZNE** Skład: Baza I - wodna dyspersja polimeru akrylowego, Baza II - kruszywo kolorowe lub barwione Gęstość objętościowa po zmieszaniu obu składników: ok. 1,75 g/cm³ Dane wykonawcze: Środki gruntujące podłoże: TYNKOLIT-T 330 Temperatura stosowania i utwardzania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C Uziarnienie: 1,8mm Kolorystyka: dostępne 12 kolorów kruszyw w woreczkach 3kg (Baza II), ostateczna kolorystyka to kombinacja kolorystyczna 4 opakowań Bazy I. **PARAMETRY** Opakowania: Baza I: wiadro z 3,8kg żywicy Baza II: woreczki z 3kg kruszywa Baza I + 4xBaza II - 15,8kg Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C. Dokument odniesienia: EN 15824:2009 Właściwości tynków zewnętrznych i wewnętrznych zawierających spoiwo organiczne"