

KREISEL MULTI 112 10KG (96SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22347**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Przygotowana fabrycznie zaprawa w postaci suchej mieszanki spoiw, wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących. Nie zawiera wapna hydratyzowanego co wpływa na zmniejszenie możliwości wykwitów oraz przebarwień. Po zarobieniu tworzy jednorodną masę do nakładania cienkowarstwowego do 5mm. Łatwa w stosowaniu dzięki wydłużonemu czasowi otwartego schnięcia. Po stwardnieniu mrozo- i wodoodporna. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, dzięki czemu przenoszone są naprężenia od termicznej rozszerzalności podłoża oraz okładziny klinkierowej. Zaprawa ta jest wysoce przyczepna do najróżniejszych podłoży mineralnych. **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek klinkierowych ściennych i podłogowych, a także innych rodzajów okładzin i wykładzin ceramicznych, zarówno do podłoży sztywnych, jak i podatnych na odkształcenia. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków, w tym także na tarasach i balkonach (o spadku > 2%) oraz elewacjach np.: warstwie zbrojącej systemu ociepleń. Podłożami mogą być: betony zwykłe, betony na kruszywie lekkim, betony komórkowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, nośne tynki wapienne, oraz tynki gipsowe, sztywne płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe, jastyrychy cementowe i anhydrytowe także z ogrzewaniem podłogowym, stare okładziny z płytek ceramicznych, powierzchnie pokryte płynną folią lub zaprawami uszczelniającymi, warstwa zbrojona tkaniną szklaną w systemach ociepleń. **DANE TECHNICZNE** Skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące Gęstość objętościowa: ok. 1,60g/cm³ Klasyfikacja zaprawy wg PN-EN 12004:2002/A1 2003: C2TE Przyczepność po 28 dniach do normatywnego podłoża betonowego: 1,0MPa Przyczepność po czasie otwartego schnięcia 30min po 28 dniach: 0,5MPa Spływ: 0,5mm Odporność stwardniałej zaprawy na temperaturę: od -30°C do +70°C Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: 0,0002% Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C Wielkość zębów pacy: od 3 do 10mm Maksymalna grubość warstwy zaprawy: 5mm Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 2 godziny (w temperaturze **PARAMETRY** Czyszczenie narzędzi: Czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy. Opakowania: Wiadra 10kg Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne".