

## KREISEL ZAPRAWA MURARSKA MURLEP 125 25KG (48SZT/PALETA)



**Cena :**

**Chwilowy brak ceny**

Nr katalogowy : **22383**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** Zaprawa do łączenia elementów na cienkie spoiny, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę o charakterze zaprawy klejącej. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Zapobiega powstawaniu mostków termicznych w miejscach spoin między elementami muru. **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych murów z bloczków z betonu komórkowego (np. gazobetonu) łączonych na cienkie spoiny. Nadaje się także do wznoszenia murów z bloczków wapienno-piaskowych (silikatowych). Może być ponadto stosowana wewnątrz budynku do wyrównywania i wygładzania powierzchni ścian wykonanych z bloczków. **DANE TECHNICZNE** Skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,47 g/cm<sup>3</sup> Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,4 g/cm<sup>3</sup> Przyczepność do podłoża: zniszczenie w podłożu Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: M5 Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 3 MPa Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: 0,13 kg/m<sup>2</sup>?min Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna): 5/20 Wytrzymałość spoiny (wartość tabelaryczna): 0,30 MPa Współczynnik przewodzenia ciepła ? (wartość tabelaryczna): <0,47 W/m\*K Reakcja na ogień: Klasa A1 Uziarnienie: 0-0,5 mm Zawartość chlorków: 0,01% Cl Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ? 0,0002% **PARAMETRY** Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN -EN 998-2:2010