

KREISEL OBRZUTKA CEMENTOWA 550 30KG (42SZT/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22395**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego i wypełniaczy mineralnych. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o dużej przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania tradycyjnej cementowej obrzutki tynkarskiej pod narzuty tynkowe i tynki podkładowe. Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, z elementów z betonów lekkich itp. **DANE TECHNICZNE** Skład: cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki. Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,85 g/cm(3) Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,60 g/cm(3) Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CSIV Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 2 MPa Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,5 MPa; FP: A Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W2 Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: 11,3 Współczynnik przewodzenia ciepła ? (wartość tabelaryczna): <0,83 W/m*K Reakcja na ogień: Klasa A1 Uziarnienie: do 1,25mm Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: 0,0002% **PARAMETRY** Opakowania: Worki 30 kg na paletach po 42 sztuki. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 998-1:2010