

KREISEL POZGŁADŹ 602 25KG (48SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22456**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Ekstra biała gładź szpachlowa, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki białego cementu, wypełniaczy dolomitowych i domieszek modyfikujących. Znajduje zastosowanie w pracach wykończeniowych, dekoracyjnych i remontowych. Stosowanie jej pozwala na uzyskanie idealnie gładkich, śnieżnobiałych powierzchni ścian i sufitów, dzięki czemu zmniejsza się zużycie farby podczas malowania. Może być wykorzystywana także do wypełniania ubytków, rys i spękań w tynkach. Charakteryzuje się łatwością nakładania i wygładzania oraz dużą przyczepnością do podłoża. Idealna do pomieszczeń o dużej wilgotności oraz do pomieszczeń suchych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. **PRZEZNACZENIE** Gładź szpachlowa przeznaczona jest do wygładzania ścian i sufitów. Może być wykonywana na takich podłożach, jak: betony, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe itp. Nie należy stosować na metale, szkło, tworzywa sztuczne oraz na podłoża zawilgocone i podlegające odkształceniom. **DANE TECHNICZNE** Skład: biały cement portlandzki, wypełniacze dolomitowe, dodatki Gęstość nasypowa: ok. 1,15 g/cm³ Gęstość brutto w stanie suchym: 1200 kg/m³ Wytrzymałość na ściskanie: CS I (0,4-2,5N/mm²) Przyczepność do podłoża cementowego: FP:B (?0,25N/mm(2)) Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: : 15 Absorpcja wody: 0,3kg/m²min0,5 Trwałość. Ubytek masy po 25 cyklach: max. 15% Trwałość. Spadek wytrzymałości na zginanie: max.55% **PARAMETRY** Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska" Grudzień 2010