

KREISEL ZAPRAWA MURARSKA POZMUR 115 25KG (48SZT/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22381**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Zaprawa murarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę barwy szarej. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania robót murowych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Nadaje się m.in. do wznoszenia ścian i filarów z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonowych, a także z elementów z betonów lekkich kruszywowych i komórkowych. **DANE TECHNICZNE** Skład: cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 2,10 g/cm(3) Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,80 g/cm(3) Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: M5 Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 2 MPa Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: ? 0,86 kg/m2min Przepuszczalność pary wodnej ? (wartość tabelaryczna): 15/35 Wytrzymałość spoiny (wartość tabelaryczna): ? 0,15 MPa Współczynnik przewodzenia ciepła ? (wartość tabelaryczna): <1,17 W/m*K Uziarnienie: 0-2 mm Reakcja na ogień: Klasa A1 Zawartość chlorków: 0,01%Cl Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: 0,0002% **PARAMETRY** Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 998-2:2010