

KREISEL PUSTLEP 140 ZAPRAWA MURARSKA BIAŁA 15KG (WIADRO) 33SZT/PALETA

Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22391**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**



OPIS OGÓLNY Zaprawa murarska do pustaków szklanych, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy masę koloru białego lub szarego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością i szczelnością. **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do murowania wewnętrznych i zewnętrznych ścianek z pustaków szklanych oraz wykonywania zbrojonych żeber obwodowych w tych ściankach. Dzięki swemu składowi zapobiega przemieszczaniu się zbrojenia układanego w spoinach między elementami i zetknięciu się zbrojenia z powierzchnią szklaną pustaków. **DANE TECHNICZNE** Skład: cement portlandzki, kruszywo kwarcowe łamane, domieszki modyfikujące Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,50 g/cm(3) Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,75 g/cm(3) Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: M10 Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 4,0 MPa Przyczepność do pustaków szklanych: 0,15 MPa Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: 0,06 kg/m2min Przepuszczalność pary wodnej ? (wartość tabelaryczna): 15/35 Wytrzymałość spoiny (wartość tabelaryczna): 0,15MPa Współczynnik przewodzenia ciepła ? (wartość tabelaryczna): <1,17 W/m*K Uziarnienie: 0-2 mm Reakcja na ogień: Klasa A1 Zawartość chlorków: 0,01% Cl Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: 0,0002% **PARAMETRY** Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk. Wiaderko 15 kg na paletach po 33 sztuki. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 998-2:2010