

ATLAS FUGA ARTIS STYLE GRAFIT GŁĘBIA ONYKSU 2KG



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **989**

Producent : **ATLAS**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Dekoracyjna zaprawa do spoinowania. Dzięki zawartości brokatu doskonale komponuje się z mozaiką szklaną i ceramiczną, luksferami i płytkami metalizowanymi. Służy do spoinowania elementów małych, średnich i wielkoformatowych, ceramicznych (glazura, terakota, gres, mozaika), kamiennych, szklanych, wewnątrz budynków. Intensywne i trwałe kolory na lata. Szybkwowiążąca, wysokoelastyczna. System Ochrona Antybakteryjna. Odporna na działanie grzybów i pleśni. Maksymalnie zmniejszona nasiąkliwość wodą. **ZASTOSOWANIE** Służy do spoinowania okładzin z płytek w miejscach mokrych, wilgotnych i suchych - w łazienkach, kuchniach, korytarzach, na schodach itp. Doskonale komponuje się z mozaiką szklaną i ceramiczną, luksferami i płytkami metalizowanymi. Pozwala na fugowanie okładzin narażonych na odkształcenia - jest wysokoelastyczna - zalecana jest na: stabilne płyty drewnopochodne i g-k, ogrzewanie podłogowe i podtynkowe. Stanowi element linii ARTIS - kompletu produktów do wykańczania okładzin z płytek - wraz z odpowiadającymi jej kolorystycznie SILIKONEM, FUGĄ EPOKSYDOWĄ, FUGĄ ARTIS i FLIZÓWKAMI ATLAS. Rodzaj spoinowanych elementów - małe, średnie, wielkoformatowe; wymienione powyżej oraz ceramiczne (glazura, terakota, gres, mozaika), płytki z kamienia, mozaika szklana. Rodzaje podłoży - wymienione powyżej oraz tynki cementowo-wapienne, podłogowe podkłady cementowe lub anhydrytowe. **ZUŻYCIE** Zużycie fugi zależne jest od szerokości i głębokości spoin oraz wymiarów płytek. Należy je wyliczać ze wzoru: $z = (a1 + a2) / a1a2 \times S \times b \times c \times g$ a1 i a2 - szerokość i długość płytki [m] S - powierzchnia pomieszczenia [m²] b - głębokość spoiny [m] c - szerokość spoiny [m] g - gęstość gotowej spoiny [kg/m³] dla FUGI ATLAS ARTIS STYLE g = 1650 **WŁAŚCIWOŚCI** EFEKT BROKATOWY - nadaje spoinie niepowtarzalny dekoracyjny wygląd i podkreśla urodę okładziny (zależy od natężenia i kąta padania światła, a także od usytuowania spoiny - ściana czy podłoga); brokat użyty w fugie to cienki film polimerowy, stosowany w lakierach samochodowych. Wielkość i kształt brokatu gwarantuje trwałość i wyjątkowy efekt wizualny. COLOR PROTECT - przedłuża trwałość koloru - zapobiega powstawaniu przebarwień i wykwitów (fuga produkowana jest na bazie cementu glinowego), zwiększa odporność na zabrudzenia, promieniowanie UV oraz działanie olejów i detergentów; jednolitość koloru gwarantowana jest dzięki wyjątkowej jednorodności masy oraz równomiernemu rozproszeniu i roztarciu pigmentów. EFEKT PERLENIA - maksymalnie zmniejsza nasiąkliwość - zastosowanie formuły hydrofobowych molekuł zabezpiecza podłoże przed zawilgoceniem. MYKO BARIERA - zabezpiecza przed rozwojem grzybów, pleśni i glonów - na długi czas zachowuje estetykę okładziny i zdrowy klimat w pomieszczeniu. OCHRONA ANTYBAKTERYJNA - w postaci domieszki srebra - srebro, dzięki swoim właściwościom aseptycznym, zwalcza kilkadziesiąt rodzajów bakterii i grzybów, które nie mogą się na nie uodpornić; dzięki srebru fugi na długo pozostają czyste i kolorowe; zawarte w fugie srebro jest przyjazne dla środowiska, nietoksyczne i nieszkodliwe dla człowieka. Brokat znajduje się w całej masie spoiny - dzięki temu będzie on zawsze doskonale widoczny. Pozwala uzyskać idealnie gładką powierzchnię - zawiera bardzo drobne kruszywo. Posiada krótki czas wiązania - lekki ruch pieszy możliwy jest już po 3 godzinach od fugowania, co znacznie przyspiesza ostateczne czyszczenie okładziny i umożliwia szybkie oddanie jej do użytku; wraz z UNI-GRUNTEM i klejem ATLAS MIG, ATLAS PLUS EXPRESS lub ATLAS PROGRES EXPRESS stanowi komplet wyrobów do szybkiego wykonywania okładzin. 10 kompozycji kolorystycznych - na bazie kolorystyki fug, silikonów i flizówek ATLAS.