

**KREISEL SILIKATYNK Z 021 IV GRUPA 25KG (33SZT/PALETA)****Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22435**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** Masa tynkarska do wykonywania wypraw pocienionych, gotowa do stosowania, produkowana na bazie szkła wodnego potasowego i wodnej dyspersji żywicy akrylowej, z wypełniaczami mineralnymi, środkiem hydrofobizującym, domieszkami modyfikującymi i pigmentami. Nie zawiera amoniaku i rozpuszczalników organicznych. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje się bardzo dużą paroprzepuszczalnością przyczepnością, trwałością, odpornością na czynniki atmosferyczne oraz zabrudzenia. Dzięki procesowi silifikacji SILIKATYNK Z-SA 021 w sposób chemiczny łączy się z podłożem mineralnym jakim jest zaprawa STYRLEP Z 221 co przekłada się na niezwykle trwałe łączenie międzywarstwowe. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w wykonywaniu prac w trudnych warunkach. **PRZEZNACZENIE**Masa przeznaczona jest do ręcznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, mineralnych tynkach podkładowych (tradycyjnych, lekkich, termoizolacyjnych) oraz na warstwie zbrojonej w systemie ocieplania ścian budynków TURBO Z-SA firmy KREISEL. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. W zależności od zawartości wypełniaczy mineralnych możliwe jest uzyskanie faktur drapanych (kornikowej, rowkowej, rozproszonej - zależności od sposobu zacierania) lub faktury ziarnistej (baranka). Jeżeli obiekt znajduje się na terenie gdzie może wystąpić podwyższone stężenie zarodników mchów, glonów itp.(np. w okolicach lasów, zbiorników wodnych) zaleca się opcjonalnie wzmocnić odporność tynku dodatkiem środka biobójczego (dodatkowe zabezpieczenie powłokowe). Ze względu na specjalnie opracowaną recepturę pozwala na wykonywanie prac ociepleniowych w obniżonych temperaturach - 0C