

KREISEL SUPER MULTI 103 10KG (96SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22338**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Zaprawa do mocowania płytek ceramicznych, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiw, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę klejącą do nakładania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Umożliwia stosunkowo szybkie uzyskanie wytrzymałości wstępnej. **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych o nasiąkliwości $>0,5\%$ (glazury, terakoty, klinkieru) do sztywnych podłoży wewnątrz i w przypadku stosowania płytek mrozoodpornych na zewnątrz budynków, w miejscach nienarażonych na duże odkształcenia wykładziny na skutek zmian temperatury. Nadaje się także do mocowania płytek gresowych wewnątrz pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym. Podłożami mogą być: betony zwykłe, betony na kruszywie lekkim, betony komórkowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, nośne tynki wapienne, tynki gipsowe, sztywno mocowane płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe, także z ogrzewaniem podłogowym. **DANE TECHNICZNE** Skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące Gęstość objętościowa: ok. 1,65 g/cm³ (3) Typ i klasa zaprawy wg PN-EN 12004:2008: C1T Przyczepność po 28 dniach do normatywnego podłoża betonowego: 0,5 MPa Spływ: 0,5mm Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: 0,0002% **PARAMETRY** Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk. Worki 10 kg na paletach po 96 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 12004:2008