

KREISEL SZPACHLA GIPSOWA 690 20KG (54SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22464**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Przygotowana fabrycznie sucha mieszanka wyselekcjonowanych gipsów, wypełniaczy i domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy doskonale urabialną, jednorodną, gęstoplastyczną masę o dobrych parametrach wytrzymałościowych, do wszechstronnego zastosowania.

PRZEZNACZENIE GIPS 690 ma uniwersalne, szerokie zastosowanie. Przeznaczony jest do szpachlowania podłoży mineralnych, likwidacji ubytków i spękań, montażu instalacji elektrycznych, prac sztukatorskich i tym podobnych. Może także służyć do przyklejania elementów gipsowych do podłoży mineralnych a także do spoinowania płyt G-K z taśmą zbrojącą. Nie należy stosować na metale, szkło, tworzywa sztuczne oraz na podłoża zawilgocone i podlegające odkształceniom. Nie stosować na farby wapienne i kredowe. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. **DANE TECHNICZNE** Skład: gipsy, wypełniacze, polimery, domieszki modyfikujące Gęstość nasypowa: ok. 0,99 g/cm(3) Wytrzymałość na ściskanie: 8,0 MPa Wytrzymałość na zginanie: 2,5 MPa Przyczepność do podłoża: 0,8 MPa Klasyfikacja ogniowa: A1 Środki gruntujące: GRUNTOLIT-W 301, GRUNTOLIT-SG 302 Temperatura stosowania (materiału, podłoża, powietrza): od + 50C do +25°C Proporcja mieszania z wodą: 0,6l wody na 1,0kg suchej mieszanki Czas przydatności zaprawy do użycia po wymieszaniu z wodą: ok. 1 godzina (w temperaturze +20°C) Zużycie: ok. 1 kg/m2 na 1mm grubości warstwy Grubość nakładanej warstwy do 10mm **PARAMETRY** Przechowywanie: Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk Dokument odniesienia: PN-EN-13279-1:2005 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe"