

KREISEL TYNK MASZYNOWY CIĘŻKI 561 30KG (42SZT/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22402**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych, domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu wodoodporna. Przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej (łazienki, natryski, sauny, itp.). **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ewentualnie ręcznego wykonywania tradycyjnych jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków. Nadaje się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, z elementów z betonów lekkich, itp. **DANE TECHNICZNE** Skład: cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: klasa C25/28 Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,2 MPa; FP: B Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: klasa W0 Współczynnik przepuszczalności pary wodnej : 7,3 Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna): < 0,67 W/m*K Reakcja na ogień: Klasa A1 Uziarnienie: ok. 0,6mm Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C Proporcja mieszania z wodą: ok. 7,2 l wody na 30 kg suchej mieszanki Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 3 godziny w temperaturze +20°C; ok. 1 godzina w temperaturze powyżej +25°C **PARAMETRY** Opakowania: Worki 30 kg na paletach po 36 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska."