

KREISEL RĘCZNY TYNK GIPSOWY 650 30KG (40SZT/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22461**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki gipsu budowlanego, wypełniaczy mineralnych, wapna hydratyzowanego oraz dodatków modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę o dobrych właściwościach roboczych. **PRZEZNACZENIE** Ręczny Tynk Gipsowy 650 przeznaczony jest do ręcznego wykonywania jednowarstwowych wypraw tynkarskich na ścianach i stropach wewnątrz budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, itp. w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza pomieszczeniami trakcie użytkowania nie przekracza 70%. Może być stosowany na odpowiednio przygotowanych ścianach i stropach wykonanych z betonu zwykłego i komórkowego, z cegieł i pustaków ceramicznych, z bloczków i cegieł wapienno-piaskowych (silikatowych), itp. **DANE TECHNICZNE** Skład: gips budowlany, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 0,89 g/cm(3) Wytrzymałość na ściskanie: 2,5 MPa Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,0 MPa Przyczepność do podłoża: 0,3 MPa **PARAMETRY** Przechowywanie: Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Opakowania: Worki 30 kg na paletach po 40 sztuki. Dokument odniesienia: PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania"