

KREISEL MASZYNOWY TYNK GIPSOWY 651 30KG (40SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22462**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki gipsu budowlanego, wypełniaczy mineralnych, wapna hydratyzowanego oraz dodatków modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o wysokiej wydajności tynkowania.

PRZEZNACZENIE Tynk gipsowy 651 przeznaczony jest do mechanicznego wykonywania jedno-warstwowych wypraw tynkarskich na ścianach i stropach wewnątrz budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej itp w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza w trakcie użytkowania nie przekracza 70%. Może być stosowany na odpowiednio przygotowanych stropach i ścianach wykonanych z betonu zwykłego i komórkowego, z cegieł i pustaków ceramicznych, z bloczków i cegieł wapienno-piaskowych (silikatowych). **DANE TECHNICZNE** Skład: gips budowlany, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 0,9 g/cm(3) Wytrzymałość na ściskanie: 2,5 MPa Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,0 MPa Przyczepność do podłoża: 0,3 MPa Współczynnik przewodności cieplnej : ok. 0,58 W/mK Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej : ok. 10 **PARAMETRY** Opakowania: Worki 30 kg na paletach po 40 sztuk. Przechowywanie: Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 13279-1