

KREISEL TYNK GIPSOWY MASZYNOWY 651L 30KG**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **18915**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki gipsu budowlanego, wypełniaczy mineralnych, wapna hydratyzowanego oraz specjalnych lekkich dodatków modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo wysokiej wydajności tynkowania. **PRZEZNACZENIE** Tynk gipsowy 651L przeznaczony jest do mechanicznego wykonywania jednowarstwowych wypraw tynkarskich na ścianach i stropach wewnątrz budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej itp. w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza w trakcie użytkowania nie przekracza 70%. Może być stosowany na odpowiednio przygotowanych stropach i ścianach wykonanych z betonu zwykłego i komórkowego, z cegieł i pustaków ceramicznych, z bloczków i cegieł wapienno-piaskowych (silikatowych). Posiada o ok. 30% większą wydajność od tradycyjnych tynków gipsowych. **DANE TECHNICZNE** Skład: gips budowlany, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 0,8 g/cm(3) Wytrzymałość na ściskanie: 2,5 MPa Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,0 MPa Przyczepność do podłoża: 0,3 MPa Współczynnik przewodności cieplnej : 0,28 W/mK Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej : ok. 5 **PARAMETRY** Opakowania: Worki 30 kg na paletach po 40 sztuk. Przechowywanie: Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 13279-1