

**KREISEL TYNK 500 30KG (42SZT/PALETA)****Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22397**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Uniwersalna drobnoziarnista zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dobrej urabialności i dużej przyczepności do podłoża. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do mechanicznego lub ręcznego wykonywania gładkich wielowarstwowych wypraw tynkarskich bezpośrednio na ścianach murowanych z bloczków YTONG, HEBEL itp. z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych oraz na podłożach betonowych. Nadaje się również jako podkład pod tynki szlachetne i farby. **DANE TECHNICZNE** Skład: wapno hydratyzowane, cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,60 g/cm(3) Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,40 g/cm(3) Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kat. CSII Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 1,0 MPa Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,2 MPa; FP: B Zawartość powietrza: ok. 18% Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W0 Reakcja na ogień: Klasa A1 Uziarnienie: do 0,5 mm Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: 0,0002% **PARAMETRY** Opakowania: Worki 30 kg na paletach po 42 sztuki. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 998-1:2010