

KREISEL TYNK SPECJALISTYCZNY 540 DO OŚCIEŻY 30KG (42SZT/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22401**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Uniwersalna, biała zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dobrej urabialności i dużej przyczepności do podłoża oraz o lepszych właściwościach tiksotropowych w stosunku do tynków tradycyjnych. Można stosować w grubościach warstwy od 5 do 25mm! Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do ręcznej obróbki ościeży po wymianie stolarki oraz do innych prac tynkarskich na małych powierzchniach. Może być stosowana na podłoża takie jak: z elementów ceramicznych, z betonu komórkowego, wapienno-piaskowych oraz na podłożach betonowych. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków również jako podkład pod tynki szlachetne i farby. **DANE TECHNICZNE** Skład: spoiwo mineralne, wypełniacze mineralne, domieszki Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,50 g/cm³ Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,20 g/cm³ Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: klasa C3/35 Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 2,0 MPa Zawartość powietrza: ok. 25 % Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,20 MPa; FP: B Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: klasa W0 Współczynnik przepuszczalności pary wodnej : 5,3 Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna): < 0,47 W/m*K Reakcja na ogień: Klasa A1 Uziarnienie: do 0,5 mm **PARAMETRY** Opakowania Worki 30 kg na paletach po 42 sztuki. Przechowywanie Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia PN-EN 998-1:2010