

KREISEL WYLEWKA ANHYDRYTOWA 400 30KG (42SZ/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22292**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Przygotowana fabrycznie sucha mieszanka zawierająca jako spoiwo bezwodny siarczan wapnia (anhydryt), aktywatory, wypełniacze i domieszki modyfikujące. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę, samopoziomującą się po wylaniu na podłoże. Po związaniu bezskurczowa. Charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. Jest produktem łatwym i wygodnym w użyciu, pozwalającym w krótkim czasie wykonać równy i gładki podkład podłogowy. Doskonale nadaje się do systemów z ogrzewaniem podłogowym z uwagi na zdolności przewodzenia i akumulowania ciepła. Do stosowania wewnątrz budynków. Wylewka spełnia wymogi z zakresu higieny radiacyjnej. **PRZEZNACZENIE** Przeznaczona do maszynowego lub ręcznego wykonywania podkładów podłogowych o grubości od 20 mm do 60 mm w pomieszczeniach suchych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym itp. Wylewka anhydrytowa jest idealnym podkładem samopoziomującym pod płytki ceramiczne, parkiet i różnego rodzaju wykładziny podłogowe. Może być stosowana jako: podkład anhydrytowy zespolony z podłożem grubość warstwy min. 20 mm, podkład anhydrytowy na warstwie oddzielającej grubość warstwy min. 30 mm, podkład anhydrytowy pływający na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej grubość warstwy min. 35 mm, podkład anhydrytowy w systemie ogrzewania podłogowego grubość warstwy min. 45 mm + średnica zewnętrzna elementu grzewczego (grubość warstwy nad elementami grzewczymi min. 30 mm). **DANE TECHNICZNE** Skład: bezwodny siarczan wapnia, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące Gęstość nasypowa: ok. 1,50 g/cm(3) Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 35 MPa Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 7 MPa Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003: EN 13813 CA-C35-F7 Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: 0,0002% **PARAMETRY** Opakowania: Worki 30 kg na paletach po 42 sztuki lub luzem w silosach. Przechowywanie: Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 13813:2003 Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej: HR/B/24/2008