

KREISEL ZAPRAWA RENOWACYJNA 940 25KG (48SZT/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22334**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Mineralna zaprawa renowacyjna 940 jest gotową do użycia zaprawą składającą się ze spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych, oraz domieszek modyfikujących. Jest odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne, charakteryzuje się niskim przewodnictwem kapilarnym, wysoką paroprzepuszczalnością, a także odpornością na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie. Cechuje się łatwą aplikacją na wszystkich zwykle spotykanych w budownictwie podłożach, znikomym skurczem w okresie wiązania i dobrym chwytem początkowym. Produkowana jest w kolorach szarym i ceglastym.

PRZEZNACZENIE Mineralna zaprawa renowacyjna 940 przeznaczona jest do naprawy i uzupełniania ubytków w tynkach cementowych, cementowo-wapiennych/szczególnie przydatna do naprawy rys statycznych i dynamicznych, oraz pęknięć w systemie renowacji fasad/, w murach ceramicznych, a także do uzupełniania ubytków w ceglach /tzw. cerowanie/ i ich rekonstrukcji. Znajduje zastosowanie podczas prac renowacyjnych konstrukcji murowych zawilgoconych na skutek sorpcyjnego, lub kapilarnego podciągania wody. Znajduje zastosowanie przy wyrównywaniu podłoża pod zaprawy wodoszczelne, tynki renowacyjne i zaporowe tynki cokołowe w systemie renowacji zabytków.

DANE TECHNICZNE Skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, dodatki modyfikujące, piasek kwarcowy Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,25 kg/dm³ Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 3,0 MPa Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 10,0 MPa Przyczepność po 28 dniach do normatywnego podłoża betonowego: >0,8 MPa Skurcz liniowy po 28 dniach twardnienia: <0,25% Zawartość rozpuszczonego chromu VI: 0,0002%

PARAMETRY Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk.

Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności