

KREISEL ZAPRAWA TERMOIZOLACYJNA 120 30L (40SZT/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22382**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Zaprawa murarska ciepłochronna, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych (w tym lekkich perlitu) i domieszek poprawiających właściwości użytkowe, dodatkowo hydrofobizowana. Po zarobieniu tworzy jednorodną masę szarej barwy. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do murowania i łączenia przegród o wysokich właściwościach termoizolacyjnych, szczególnie do wznoszenia ścian z bloczków, pustaków lub cegieł ciepłochronnych (np. POROTHERM, KROTERM itp.). Stosowana również do wykonywania murów wewnętrznych i zewnętrznych nienarażonych na stałe zawilgocenie ze wszystkich powszechnie stosowanych bloczków i pustaków ściennych. **DANE TECHNICZNE** Skład: cement portlandzki, wapno hydratyzowane, perlit Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 0,5 g/cm(3) Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,0 g/cm(3) Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 0,7 g/cm(3) Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: M2,5 Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 1,5 MPa Przyczepność do cegły ceramicznej: 0,15 MPa Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: 1,7 kg/m2min Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna): 5/20 Wytrzymałość spoiny (wartość tabelaryczna): 0,15 MPa Współczynnik przewodzenia ciepła λ (wartość deklarowana): 0,18 W/m*K Zawartość powietrza: ok. 20% Uziarnienie: 0-2 mm Reakcja na ogień: Klasa A1 Zawartość chlorków: 0,01%Cl Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: 0,0002% **PARAMETRY** Opakowania: Worek 30 l na paletach po 40 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 998-2:2010