

GRUPA  
**psb**

POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE

Utworzono 25-04-2025

**ATLAS GRAWIS S 25KG****Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **19924**Producent : **ATLAS**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** Przyklejanie płyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS w technologii ocieplania budynków. Umożliwia przyklejanie płyt styropianowych, w tym płyt z dodatkiem grafitu oraz elastyfikowanych. **ZASTOSOWANIE** Przeznaczony jest do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS w technologii ocieplania budynków. Umożliwia mocowanie płyt styropianowych, w tym płyt z dodatkiem grafitu oraz elastyfikowanych. Rodzaje podłoża budowlanych - beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych, silikatowych bądź keramzytowych. **ZUŻYCIE** Zużycie materiału zależne jest od parametrów podłoża (m.in. stopnia równości) oraz od przyjętej technologii przyklejania płyt. Przyklejanie płyt: od 4,0 do 5,0 kg/m<sup>2</sup>. **WŁAŚCIWOŚCI** Do przyklejania styropianu bardzo dobre parametry robocze - zalecany do wysokości 12 m - wysoka przyczepność do podłoża