

ATLAS GRUNTO-PRIM 5KG**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **20608**Producent : **ATLAS**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Emulsja gruntująca. Zalecany jest do gruntowania podłoży nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych, takich jak: beton, tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe, nieotynkowane ściany z wszelkiego rodzaju cegieł, bloczków, pustaków. Powinien być stosowany pod gładzie, tynki i kleje gipsowe oraz pod farby akrylowe. **ZASTOSOWANIE** Zmniejsza chłonność podłoża - ogranicza możliwość niekontrolowanego odciągania nadmiernej ilości wody z nakładanych na podłoże materiałów wykończeniowych - tynków i gładzi gipsowych. Zapewnia jednolitą chłonność całemu podłożu - niezbędną, gdy na jednej gruntowanej powierzchni występują materiały o różnym stopniu chłonności, np. tynki cementowe i stare gładzie gipsowe. Wzmacnia powierzchniowo podłoże - zalecany na stare i osłabione podłoża mineralne. Poprawia warunki wiązania gipsu prawidłowo zagruntowane podłoże sprzyja osiągnięciu optymalnych parametrów technicznych przez nakładane na nie warstwy; jest to szczególnie istotne w przypadku materiałów układanych w cienkich warstwach np. gładzi czy farb. Rodzaj gruntowanych podłoży - nasiąkliwe, nadmiernie chłonne i osłabione: beton, tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe, nieotynkowane ściany z wszelkiego rodzaju cegieł, bloczków, pustaków. Rodzaj warstwy wykończeniowej - tynki, gładzie szpachlowe, farby (należy zapoznać się z zaleceniami producenta farby). **ZUŻYCIE** Średnio zużywa się 0,05-0,20 kg gruntu na 1 m² w zależności od chłonności podłoża. **WŁAŚCIWOŚCI** Krótki czas schnięcia - grunt wysycha w ciągu około 4 godzin, po tym czasie możliwe jest kontynuowanie prac i nakładanie warstw wykończeniowych. Zwiększona zdolność penetracji - wnika w głąb podłoża wzmacniając je i zwiększając jego nośność. Po wyschnięciu nie tworzy gładkiej powłoki, dzięki czemu powierzchnia lepiej przyjmuje farbę. Łatwość stosowania - grunt nie wymaga przed użyciem rozcieńczania. Przepuszcza parę wodną - nie zamyka porów w podłożu, przez co nie wpływa na paroprzepuszczalność układu warstw.