

ATLAS HOTER U ZAPRAWA KLEJOWA DO ZATAPIANIA SIATKI 25KG



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **10197**

Producent : **ATLAS**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY 2w1 - zaprawa klejąca do styropianu i XPS oraz do zatapienia siatki Element systemów ociepleń. Umożliwia wykonanie warstwy zbrojonej oraz przyklejanie płyt styropianowych lub XPS na betonie wszystkich klas, gazobetonie, tynkach cementowych, cem-wap. oraz na nieotynkowanych murach z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałach ceramicznych bądź silikatowych. **ZASTOSOWANIE** Stanowi element systemów ociepleń wchodzi w skład złożonych systemów izolacji cieplnej, posiadających aprobaty techniczne krajowe (AT) oraz europejskie (ETA). Jest zalecany do prac izolacyjnych w budownictwie pasywnym i energooszczędnym pomaga uzyskać wymaganą w budownictwie pasywnym szczelność przegrody budowlanej, a także trwale mocuje płyty izolacji termicznej grubości nawet 25 cm. Umożliwia przyklejanie różnych rodzajów płyt styropianowych oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego - w tym płyt styropianowych z dodatkiem grafitu oraz elastyfikowanych. Rodzaje podłoży budowlanych beton wszystkich klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz nieotynkowane mury z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź silikatowych. **ZUŻYCI** zużycie warstwa zbrojona 3 - 3,5 kg/m² **WŁAŚCIWOŚCI** wysoka przyczepność dobra paroprzepuszczalność wzmocnienie mikrowłóknami odporność na pęknięcia i rysy na mury surowe i otynkowane Jest elastyczny kompensuje naprężenia, wynikające z oddziaływań termicznych i użytkowych na inne warstwy systemu. Posiada zwiększoną odporność na pękanie jest wzbogacony mikrowłóknami, dzięki czemu warstwa zbrojona doskonale przenosi naprężenia. Posiada wysoką przyczepność mocno przylega do podłoży mineralnych. Jest paroprzepuszczalny nie ogranicza przepływu pary wodnej przez ocieploną przegrodę.