

ATLAS ZAPRAWA MURARSKA 25KG**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **808**Producent : **ATLAS**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Murowanie ścian naziemnych Murowanie piwnic i fundamentów Do ceramiki i silikatów Do bloczków betonowych Do grubych spoin 6-40 mm

ZASTOSOWANIE Zalecana jest do murowania na tradycyjne, grube spoiny pozwala na korygowanie niedokładności wymiarowych elementów ściennych. Pozwala na wznoszenie kondygnacji nadziemnych, ścian piwnic i fundamentów w elementach zbrojonych i niezbrojonych, podlegających wymaganiom konstrukcyjnym. Łączy elementy w stabilny i trwały mur - stanowi miękką i sprężystą podstawę, w której zatopione są sztywne elementy, takie jak cegły, kamienie i bloczki. Chroni przed zniszczeniem pojedyncze elementy muru - cegły, bloczki, pustaki stanowi bufor ograniczający wpływ naprężeń związanych z obciążeniem pod wpływem kolejnych warstw muru i zmian cieplno-wilgotnościowych w otoczeniu. Rodzaj murowanych elementów cegły, pustaki oraz inne tego typu materiały ceramiczne, wapienno-piaskowe i betonowe. **ZUŻYCI** Główne parametry: zużycie: 75 kg/m² dla muru o grubości 1/2 cegły grubość spoiny: 6 - 40 mm wytrzymałość na ściskanie - kategoria M5

WŁAŚCIWOŚCI Nadaje się do murowania kondygnacji nadziemnych oraz ścian piwnic i fundamentów. Grubość spoiny wykonanej z zaprawy murarskiej powinna wynosić od 6 do 40 mm. Można jej używać wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zastosowanie w warunkach obniżonych temperatur Do zaprawy można dodawać tzw. środki przeciwmrozowe, pozwalające na prowadzenie prac w obniżonych temperaturach, tj. poniżej +5°C. Nowy zakres temperatur stosowania zaprawy, sposób jej przygotowania (zwłaszcza korektę ilości dodawanej wody), zasady prowadzenia prac i warunki wiązania zaprawy, należy przyjąć zgodnie ze wskazaniami producenta dodatku. Ilość dodawanego środka przeciwmrozowego zależy od zawartości cementu w zaprawie - stosunek cement:wypełniacz w ZAPRAWIE MURARSKIEJ ATLAS wynosi 1:3.