

ATLAS ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS PLUS BIAŁY 25KG



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **15161**

Producent : **ATLAS**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Biały klej okształcalny S1 - typ C2TE Zalecany do okładzin z kamienia naturalnego i sztucznego, np. marmuru, wewnątrz i na zewnątrz budynków Wskazany do okładzin narażonych na wyjątkowo trudne warunki użytkowania: na płyty OSB i g-k, stare płytki, na tarasy, elewacje i systemy grzewcze. Idealny do mozaiki szklanej i na kominki. Służy do przyklejania płytek małego, średniego i dużego formatu, o wysokiej nasiąkliwości, kamiennych, ceramicznych, cementowych itp. **ZASTOSOWANIE** Przeznaczony do okładzin z płytek o dużej nasiąkliwości, z kamienia naturalnego i sztucznego, np. marmuru. Klej zawiera biały cement i nie powoduje przebarwień, jakie mogą wystąpić w kontakcie z szarym cementem. Idealny do przyklejania mozaiki szklanej i do łączenia luksferów ze względu na wysoką przyczepność i biały cement. Zalecany jest do przyklejania okładzin narażonych na wyjątkowo trudne warunki użytkowania spowodowane niestandardowym charakterem podłoża oraz negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Idealny do okładzin narażonych na odkształcenia dzięki swej wysokiej elastyczności kompensuje naprężenia: - termiczne - na balkonach, tarasach, elewacjach, kominkach, ogrzewaniu podłogowym i ściennym, - mechaniczne - na stropach drewnianych, płytach g-k, wiotkich ściankach działowych, na elastycznych hydroizolacjach typu WODER E, WODER W lub WODER DUO. Umożliwia mocowanie płytek na trudnych podłożach - takich jak: płyty OSB, lastryko, płytka na płytkę, a także silnie przylegające warstwy malarskie (np. lamperie olejne), z mas bitumicznych (po parkietach), z klejów (po płytkach PVC) itp. Rodzaje podłoży wymienione powyżej podłoża trudne lub okształcalne oraz otynkowane lub nieotynkowane ściany z bloczków, pustaków, cegieł, wylewki cementowe i anhydrytowe. Rodzaj przyklejanych płytek małego, średniego i dużego formatu; o wysokiej nasiąkliwości; wymienione powyżej oraz inne nasiąkliwe płytki ceramiczne, cementowe itp. **ZUŻYCIE** Średnie zużycie dla całkowitego wypełnienia przestrzeni pod płytką: ok. 1,5 kg suchej mieszanki / 1 m² / na 1 mm grubości kleju. Zależy ono od stopnia równości podłoża i spodu płytki. **WŁAŚCIWOŚCI** Jest wysokoelastyczny okształcalność S1 - dopuszczalne ugięcie utwardzonego kleju mieści się w przedziale od 2,5 do 5 mm. Dwukrotnie zwiększona grubość warstwy sklejania - od 2 do 10 mm pozwala na przyklejanie płytek na podłożach o niewielkich nierównościach. Posiada zwiększoną przyczepność rzeczywista przyczepność do podłoża betonowego w normowych warunkach wynosi minimum 2,0 N/mm² (minimalna przyczepność wymagana przez normę wynosi 1 N/mm²). Obniżony spływ pozwala przyklejać płytki od góry zgodny z zaleceniami, optymalny dobór konsystencji i grubości warstwy eliminuje spływ kleju, co pozwala na rozpoczęcie prac od góry ściany i uniknięcie docinania płytek w tak eksponowanym miejscu. Wydłużony czas otwarty umożliwia przyłożenie płytki do kleju nawet 30 minut od momentu naniesienia go na podłoże - można jednorazowo nanieść go na większą powierzchnię.