

VELUX OKNO GDL CABRIO P19**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **23069**Producent : **VELUX**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Z oknem Cabrio w łatwy sposób stworzymy balkon na poddaszu i uzyskamy nieograniczony kontakt ze światem zewnętrznym. Zapewnia więcej światła i świetny widok. Kreuje we wnętrzu poczucie luksusu i wyjątkowości. Wykonane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, trzykrotnie lakierowanego. Górna część z otwierającym się bezstopniowo do 45 stopni skrzydłem uchylnym, dolna część wysuwana do pionu z barierkami po bokach. Uchwyt otwierający w górnej części skrzydła. Klamka w dolnej części okna. Drewno osłonięte jest z zewnątrz odpornymi na działanie czynników atmosferycznych profilami z blachy aluminiowej. Konstrukcja okna pozwala na montaż okien do krokwi lub łat o nachyleniu połaci dachu od 35 do 53 stopni. Kłapa wentylacyjna pomaga zachować w pomieszczeniu świeże powietrze nawet wtedy, gdy okno jest zamknięte. Kłapa wyposażona jest w specjalny filtr, zapobiegający przedostawaniu się owadów, kurzu i śniegu do środka pomieszczenia. Przez kłapę wentylacyjną przedostaje się do pomieszczenia od 21 do 49 m³ świeżego powietrza. Górny element- pakiet szybowy -73; , szyba energooszczędna U dla szyby =1,1(1,6 dla okna) Dolny element- pakiet szybowy 73; ,szyba energooszczędna, bezpieczna i łatwozmywalna (powłoka fotoaktywna łatwozmywalna i hydrofilna, przyspieszająca schnięcie powierzchni.) U dla szyby = 1,1 (1,6 dla okna) **WŁAŚCIWOŚCI** znakomicie nadaje się jako wyjście ewakuacyjne (rozwiązanie akceptowane w Niemczech przez Straż Pożarną) Swobodny dostęp i widok przy otwartym oknie dzięki funkcji uchylnej i dużemu kątowi otwarcia - 45 stopni Ciągła wentylacja bez zanieczyszczeń przy zamkniętym oknie przez kłapę wentylacyjną i filtr powietrza Funkcja uchylenia bezstopniowego do kąta 45 stopni Wygodne i bezpieczne utrzymywanie w czystości zewnętrznej szyby dzięki niskiemu punktowi obrotu, pełnemu zakresowi obrotu i zasuwce blokującej położenie okna przy myciu W standardzie z szybą bezpieczną klejoną, z powłoką łatwo zmywalną Uw (izolacyjność cieplna okna) = 1,5 W/(m²K) Ug (izolacyjność cieplna szyby) = 1,1 W/(m²K) Rw (tłumienność dźwięków okna) = 35 dB Okna objęte są 10-letnią gwarancją producenta, a pakiet szybowy 20 lat Wymiary: 94x252cm