

VELUX OKNO GIL 3073 S34**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **23091**Producent : **VELUX**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Stały element doświetlający do przedłużenia okien drewnianych w dół w przypadku konstrukcji dachu bez ścianki kolankowej. Standardowo wyposażone w szybę energooszczędną, hartowaną i laminowaną. GIL stosowany jest do modeli GGL, GPL, GHL. Zalecane zastosowanie szyb energooszczędnych z wewnętrzną szybą klejoną w oknach usytuowanych w strefach snu, zabawy i pracy ludzi. Wewnętrzna tafla została zaprojektowana tak, aby w razie stłuczenia utrzymać odłamki szkła razem. **WŁAŚCIWOŚCI** Atrakcyjne przedłużenie w dół okien w mieszkaniach na poddaszu - połączenie okien dachowych i elementów doświetlających przy jednolicie opadającym dachu zapewnia pełen, niczym nieograniczony widok. Powierzchnia drewna najwyższej jakości zapewniająca wieloletnią trwałość. Wysoka odporność na warunki pogodowe i bezpieczeństwo dzięki szybie hartowanej od zewnątrz i szybie bezpiecznej klejonej od wewnątrz. W standardzie z szybą bezpieczną klejoną, z powłoką łatwo zmywalną. U_w (izolacyjność cieplna okna) = 1,4 W/(m²K) U_g (izolacyjność cieplna szyby) = 1,1 W/(m²K) R_w (tłumienność dźwięków okna) = 35 dB. Wymiary: 114x92cm