

**VELUX OKNO GIU 0073 P34****Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **23093**Producent : **VELUX**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** Stały element doświetlający wykonany w technologii rdzenia drewnianego pokrytego poliuretanem do przedłużenia okien drewnianych w dół w przypadku konstrukcji dachu bez ścianki kolankowej. Standardowo wyposażone w szybę energooszczędną, hartowaną i laminowaną. GIL stosowany jest do modeli GGU, GPU, GHU. Zalecane zastosowanie szyb energooszczędnych z wewnętrzną szybą klejoną w oknach usytuowanych w strefach snu, zabawy i pracy ludzi. Wewnętrzna tafla została zaprojektowana tak, aby w razie stłuczenia utrzymać odłamki szkła razem. **WŁAŚCIWOŚCI** Atrakcyjne przedłużenie w dół okien w mieszkaniach na poddaszu - połączenie okien dachowych i elementów doświetlających przy jednolitej opadającym dachu zapewnia pełen, niczym nieograniczony widok. Całkowita odporność na wilgoć. Niewidoczne, bezspoinowe połączenia profili. Trwała i łatwa w utrzymaniu w czystości biała powłoka okna. Wysoka odporność na warunki pogodowe i bezpieczeństwo dzięki szybie hartowanej od zewnątrz i szybie bezpiecznej klejonej od wewnątrz. W standardzie z szybą bezpieczną klejoną, z powłoką łatwo zmywalną.  $U_w$  (izolacyjność cieplna okna) =  $1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$   $U_g$  (izolacyjność cieplna szyby) =  $1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$   $R_w$  (tłumienność dźwięków okna) =  $35 \text{ dB}$  Wymiary:  $94 \times 92 \text{ cm}$