

VELUX OKNO GIU S34 0073**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **20778**Producent : **VELUX**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Stały element doświetlający wykonany w technologii rdzenia drewnianego pokrytego poliuretanem do przedłużenia okien drewnianych w dół w przypadku konstrukcji dachu bez ścianki kolankowej. Standardowo wyposażone w szybę energooszczędną, hartowaną i laminowaną. GIL stosowany jest do modeli GGU, GPU, GHU. Zalecane zastosowanie szyb energooszczędnych z wewnętrzną szybą klejoną w oknach usytuowanych w strefach snu, zabawy i pracy ludzi. Wewnętrzna tafla została zaprojektowana tak, aby w razie stłuczenia utrzymać odłamki szkła razem. **WŁAŚCIWOŚCI** Atrakcyjne przedłużenie w dół okien w mieszkaniach na poddaszu - połączenie okien dachowych i elementów doświetlających przy jednolitej opadającym dachu zapewnia pełen, niczym nieograniczony widok Całkowita odporność na wilgoć Niewidoczne, bezspoinowe połączenia profili Trwała i łatwa w utrzymaniu w czystości biała powłoka okna Wysoka odporność na warunki pogodowe i bezpieczeństwo dzięki szybie hartowanej od zewnątrz i szybie bezpiecznej klejonej od wewnątrz W standardzie z szybą bezpieczną klejoną, z powłoką łatwo zmywalną Uw (izolacyjność cieplna okna) = 1,4 W/(m²K) Ug (izolacyjność cieplna szyby) = 1,1 W/(m²K) Rw (tłumienność dźwięków okna) = 35 dB Wymiary: 114x92cm