



Utworzono 11-02-2026

ATLAS SZYBKOTWARDNIEJĄCA ZAPRAWA TEN-10 25KG

Cena :

Chwilowy brak cenyNr katalogowy : **3555**Producent : **ATLAS**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYSzybkotwardniejąca cementowa zaprawa naprawcza (5-30 mm) Przeznaczony do napraw elementów betonowych i żelbetowych koryguje zarówno lokalne nierówności, jak i całe powierzchnie balkonów, tarasów, słupów, podciągów, schodów, ramp itp. Służy do wypełniania ubytków oraz pęknięć w podłożach mineralnych - tynkach, wylewkach itp. Tworzy warstwę posadzkową o bardzo wysokiej wytrzymałości na ściskanie i ścieranie **ZASTOSOWANIE** Przeznaczony jest do napraw elementów betonowych i żelbetowych koryguje zarówno lokalne nierówności, jak i całe powierzchnie balkonów, tarasów, słupów, podciągów, schodów, ramp itp. Służy do wypełniania ubytków oraz pęknięć w podłożach mineralnych - tynkach, wylewkach itp. Tworzy warstwę posadzkową o bardzo wysokiej wytrzymałości na ściskanie i ścieranie znajduje zastosowanie na rampach i podjazdach przeładunkowych, w halach magazynowych i produkcyjnych. Pozwala wchodzić na naprawioną powierzchnię już po 3 h umożliwia szybkie przeprowadzenie prac w ciągach komunikacyjnych, w korytarzach, na podjazdach, rampach itp. Umożliwia wyprofilowanie i odtworzenie pierwotnego kształtu oraz formy naprawianego elementu - np. krawędzi płyty balkonowej lub tarasu, krawężników, stopni i spoczników schodowych. Rodzaj naprawianych elementów betonowe i żelbetowe, tynki i wylewki cementowe. Rodzaj warstwy wykończeniowej może stanowić podkład pod płytki, parkiet, panele; może stanowić również warstwę ostateczną. **ZUŻYCI**Średnio zużywa się około 20 kg suchej masy na 1m² i na każdy 1 cm grubości. **WŁAŚCIWOŚCI**Charakteryzuje się szybkim przyrostem wytrzymałości początkowej już po 24 h zaprawa uzyskuje wytrzymałość na ściskanie rzędu min 20,0 N/mm², a na zginanie min 3,5 N/mm². Przyklejanie płytek możliwe już po 24 godzinach. W trakcie nakładania doskonale przylega do powierzchni sufitów i spodów płyt balkonowych - dzięki międzycząsteczkowym siłom spoistości, działającym gdy jest w stanie półpłynnym. Pozwala na kształtowanie spadku dzięki odpowiednio dobranej, gęstej konsystencji roboczej pozwala uzyskać spadki na powierzchniach obciążonych wodą.